



PARKETO

Parkety
Přírodní voskové oleje na
dřevo Palubky obkladové,
podlahové Fasádní profily
OSB desky


MECHANICKÉ VLASTNOSTI	
vzorky vystavené cyklickému zmrazování a rozmrazování	49,7 kN
vzorky vystavené dlouhodobému působení	49,5 kN
vzorky nevystavené žádnému působení	51,1 kN
třída reakce na oheň	E

ODTÉKÁNÍ VODY :

Voda odtéká pod dřevěnou terasou či dlažbou, mezi terči a bočními otvory v terčích.

MOŽNOSTI KLADENÍ:

Dřevěnou terasu či dlažbu na terčích můžete mít položenou vodorovně i když prostor pod terasou nebo dlažbou má spád. Na obrázku vidíte ukázkovou aplikaci terčů: Všimněte si, že úplně vlevo jsou dlaždice/ dřevěné terasy na dvou terčích, dále vpravo je jeden terč se třemi podložkami, pak se dvěma, vedle něj s jednou a úplně vpravo je dlaždice (dřevo) jen na jednom terči. Takto vyrovnáte spád i případné nerovnosti.



Když potřebujete celou plochu dřevěné terasy či dlažby v určité výšce nad terénem, můžete pod každou dlaždici umístit větší množství terčů.