

Bona Home™



Neutral

Olej na dřevěné podlahy a údržbu Olej na drevené podlahy a údržbu



- Velmi odolný vůči skvrnám
Velmi odolný voči škvrnám
- Odpuzuje vodu
Vode odpudivý
- Vysoká vydatnost
Vysoká vydatnosť
- Jednoduchá aplikace
Jednoduchá aplikácia

432421802

VYBROUSIT
OBRÚSIŤ

VYTMELIT
VYTMELIŤ

APLIKOVAT
OLEJ
APLIKOVAŤ
OLEJ

ÚDRŽBA
ÚDRŽBA

750 ml

*Doporučují profesionálové od roku 1919
Odporúčajú profesionáli od roku 1919*

Bona®

STEP BY STEP SYSTEM

Bona Home Olej na dřevěné podlahy a údržbu

Součástí systému Bona Home pro renovaci dřevěných podlah

Bona®



Bona Home Olej na dřevěné podlahy a údržbu



- Velmi odolný vůči skvrnám
- Odpuzuje vodu
- Vysoká vydatnost
- Jednoduchá aplikace

BONA HOME OLEJ NA DŘEVĚNÉ PODLAHY A ÚDRŽBU pro impregnaci / první ošetření nelakovaných dřevěných podlah a nebo pro opakovanou údržbu naolejovaných dřevěných podlah v interiéru. Má vysoký obsah oleje a nízký obsah rozpouštědel. Jednoduchá aplikace s vynikajícími impregnačními vlastnostmi. Poskytuje matný vzhled povrchu a intenzivní barvu dřeva.

KROK ZA KROKEM



TECHNICKÁ DATA

Typ produktu	modifikované rostlinné oleje
Barva:	neutral / přírodní
Spotřeba:	30 – 40 m ² / l
Balení:	750ml and 2.5 L
VOC:	< 130 g / l VOC

Nářadí pro aplikaci:	špachtle z nerezové oceli, bavlněný hadr, gumová stěrka
Doba schnutí:	3 hodiny
Čištění náradí:	ředidlo
Skladování, transport:	nesmí zmraznout
Skladovatelnost:	2 roky neotevřené

PŘÍPRAVA

Vybruste podlahu na holé dřevo. Povrch musí být čistý, zbavený brusného prachu a jiných nečistot. Výrobek by měl mít pokojovou

teplotu a před použitím je třeba jej důkladně promíchat. Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.

APLIKACE

1. Na podlahu naneste tenkou vrstvu oleje pomocí nerezové špachtle nebo gumové stěrky (bílá).
2. Nechte olej 15-20 minut absorbovat (prosáknout) do podlahy. Poté odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem.
3. Nechte povrch zaschnout po dobu cca 12 hodin.
4. Pro dosažení nejlepších výsledků a odolnějšího povrchu naneste druhou tenkou vrstvu oleje. Po 15-20 min. odstraňte přebytečný olej a vytřete povrch do sucha.
5. Než začnete podlahu znova zatěžovat, nechte ji zaschnout cca 24 hodin. Před mokrým čištěním nebo před opětovným položením koberců ponechte podlahu vytvrdnout po dobu 1 týdne. Pro rychlejší aplikaci a dosažení vyšší kvality povrchu lze rovněž použít jednokotoučový stroj.

UPOZORNĚNÍ: Bona Olej na dřevěné podlahy a údržbu obsahuje vysychavé oleje. Nebezpečí samovolného vznícení. Nasáknuté hadry, utěrky, pady a podobný materiál skladujte pouze v uzavřených nádobách nebo ve vodě.

ÚDRŽBA

Očistěte povrch čistícím prostředkem Bona Čistič na olejované podlahy a nechte podlahu důkladně zaschnout.

1. Naneste tenkou vrstvu oleje na podlahu pomocí nerezové špachtle nebo bavlněným hadrem.
2. Po 15-20 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem a vytřete povrch do sucha.

3. Nechte schnout po dobu cca 12 hodin.

UPOZORNĚNÍ: Bona Olej na dřevěné podlahy a údržbu obsahuje vysychavé oleje. Nebezpečí samovolného vznícení. Nasáknuté hadry, utěrky a podobný materiál skladujte pouze v uzavřených nádobách nebo ve vodě.

BONA HOME SYSTÉM PRO RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH

Renovace vaší podlahy může být zážitkem, jakožto každé vylepšení domácnosti. Je dobré však vědět, jak na to. Proto jsme vyvinuli systém produktů Bona Home a návod krok za krokem, jak

naše prémiové produkty používat správně. Pro více informací nás navštivte na www.bona.com/cz. Vaše podlahy bude vypadat jako nová. Bona Home – krok za krokem k nové podlaze.