

# Bona Leštěnka na parkety lesk

## Technický list

Určena k údržbě lakovaných a barevně lakovaných dřevěných podlah. Obnovuje lesk a zároveň zajišťuje ochranu před opotřebením. Lesklý přípravek připravený k okamžitému použití.

- Odolný, přidán polyuretan pro lepší odolnost
- Obsahuje vosk
- Složení zaručuje snadné použití a vyrovnaný výsledek
- Dobrá odolnost proti stopám po oděru a poškrábání
- Rychleschnoucí

### Technická data

|  |   |
|--|---|
| Typ:   | akrylát/polyuretan  |
| Lesk:  | vysoký lesk   |
| Ředění:  | neředí se   |
| Doba schnutí:  | - Suchý na dotek: 30–60 minut<br>- Možnost nanesení další vrstvy: min. po 2 hod.                        |
| Nástroje pro aplikaci:                               | Bona Applicator pad (žlutá utěrka)  |
| Spotřeba:  | cca 50 m <sup>2</sup> / litr  |
| Bezpečnost:  | výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle evropské směrnice 1999/45/ES a jejich příloh a dodatků. |
| Čištění:   | ihned po aplikaci opláchněte hadřík v tekoucí vodě. Zachlý hadřík (utěrka) lze vyčistit pomocí acetonu. |
| Záruční lhůta:                                       | 2 roky od data výroby v originálním neotevřeném obalu   |
| Skladování/přeprava:                                 | teplota nesmí klesnout pod +5 °C a nesmí překročit +25 °C během přepravy a skladování.                  |
| Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů: | Společnost EKO-KOM, Osvědčení EK-F-050- 20 134  |
| Balení:  | 1 litr  |

### Zpracování

Odstraňte z podlahy nečistoty a písek. Podlahu pečlivě vyčistěte pomocí Bona Čističe na parkety a nechte zaschnout. Nepoužívejte na podlahy, které byly ošetřeny voskem nebo olejem. Zbytky vosku a oleje mohou ovlivnit správnou přilnavost Bona Leštěnky na parkety k podlaze. **Pokud si nejste jisti, proveďte před použitím zkoušku přilnavosti.** Láhev před použitím pečlivě protřepejte. Nanášejte při normální pokojové teplotě 18–25 °C.

### Aplikace

1. Na menší část podlahy naneste široký zvlněný proužek Bona Leštěnky na parkety.
2. Rozetřete pomocí Bona Applicator padu (žlutá utěrka).
3. Vyhladte pomocí Bona Applicator padu (žlutá utěrka) ve směru vlákna dřeva.
4. Pokračujte po jednotlivých úsecích, dokud nebude celá podlaha ošetřená.

Lehká zátěž je možná po 2 hod. od aplikace. Plné zatížení a stěhování nábytku je možné až po 12 hodinách po aplikaci produktu.

### Údržba

Podlahu lze čistit s použitím Bona Čističe na parkety a čisticím padem modrým z mikrovlákna. Nanášejte Bona Leštěnku na parkety pro zlepšení vzhledu opotřebované podlahy a prodloužení její životnosti. Pro odstranění leštěnek použijte Bona Odstraňovač leštěnek.

**Více informací o produktu naleznete na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz) v sekci Pro domácnosti.**

Care / Údržba

