

Informace o produktu: Kámen a terakota olej

(vnější použití)

Osmo Kámen a terakota olej

Ideální pro ochranu kamenných a terakotových ploch před znečištěním



620 bezbarvý
hedvábně matný

Popis výrobku:

Bezbarvá hedvábně matná přírodní olejová impregnace pro porézní materiály, která nezanechává povrchový film. Osmo Olejem na kámen a terakotu ošetřené plochy jsou vodooodpudivé a méně náchylné ke znečištění a tvorbě skvrn. U takto ošetřených potěru a betonů se významně snižuje tvorba prachu.

Oblasti použití:

Osmo Kámen a terakota olej je vhodný k bezbarvé impregnaci všech druhů porézního přírodního kamene s leštěným, broušeným nebo štípaným povrchem a pro ošetření betonových prvků v exteriéru. Výrobek je zvláště vhodný pro ošetření pochozího kamene a parapetových desek ze žuly, vápence nebo břidlice.

Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej), parafínů, sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících vodooodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek nepodléhá požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění. Podrobné informace o složení jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Viskozita:	120 – 150 mPa.s
Zápací:	slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí:	> 60°C podle DIN EN ISO 2719
Hodnota pH:	neaplikuje se

Skladovatelnost:

Doba použitelnosti je 5 let a déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených originálních obalech. Pokud výrobek vlivem mrazu zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 hodin před vlastní aplikací.

Příprava:

Povrch musí být nasákový, čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou. Osmo Olej na kámen a terakotu je přímo připravený k použití, prosím neřeďte. Před použitím důkladně promíchejte.

Aplikace:

Nátěr naneste v tenké vrstvě Osmo plochou stěrkou, Osmo kartáčem k natírání podlah, pomocí nanášecího rouna z Osmo Nanášecího setu pro olejové barvy nebo Osmo válečkem z mikrovlákna

Informace o produktu: Kámen a terakota olej

(vnější použití)

a důkladně rozetřete. Přebytečný materiál (louže nebo šmouhy) setřete utěrkou nebo hadrem, který nepouští vlákna. U větších ploch setřete přebytečný materiál gumovou stěrkou a strojně přeleštěte (použijte bílý leštící kotouč).

Upozornění: Tekutý olej se musí vsáknout do ošetřovaného materiálu, na povrchu nesmí zbývat stopy oleje. Nechte schnout za dobrého větrání cca 8 – 10 hodin. Po zaschnutí naneste stejným způsobem rovnoměrně v tenké vrstvě i druhý nátěr. Opět odstraňte přebytečný materiál.

Pokud renovujete již jednou olejované plochy, obvykle postačí jenom jeden nátěr na očištěný povrch.

Čištění pracovního nářadí:

Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromatických sloučenin).

Doba schnutí:

Přibližně 8 - 10 hodin (za normálních klimatických podmínek při teplotě 23°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti) při zajištění dostatečného větrání. Nižší teploty a/nebo vyšší vzdušná vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí.

Vydatnost:

1 l výrobku vystačí při jednom nátěru na přibližně 32 m². Vydatnost závisí do značné míry na charakteristice ošetřovaného povrchu. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké povrchy, u ostatních povrchů se může vydatnost odlišovat.

Upozornění:

Osmo Kámen a terakota olej zesiluje přírodní odstín podkladu (trvale mokrý vzhled). Je doporučeno provést zkušební nátěr. Impregnace může ovlivnit kluzkost ošetřeného povrchu. Bílé nebo velmi světlé povrchy mohou po ošetření Osmo Olejem na kámen a terakotu získat nažloutly nádech. Citlivost kamenných povrchů na kyseliny (např. u mramoru) se po ošetření olejem nikterak nemění. Nenasákové povrchy jako je sklo, glazovaná dlažba nebo keramika nelze olejem impregnovat. Materiály, citlivé na organická rozpouštědla (plasty jako např. plexisklo), musí být před nátěrem ochráněny. Nedostatečné větrání prodlužuje dobu schnutí.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Pozor! Tekutým výrobkem napuštěny textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovějte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – odpad zařazujte pod katalogové číslo 08 01 12 (*Odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11*) a odevzdajte ve sběrných nebezpečných a ostatních odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech. Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

Informace o produktu: Kámen a terakota olej

(vnější použití)

Barevné odstíny:

620 bezbarvý, hedvábně matný

Velikosti balení:

0,75 l; 2,5 l

Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nepředstavují ale žádné záruky.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich
www.osmo.cz

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH
importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz
Verze 11/19